



# GENERADOR GASOLINERO ABIERTO

**BNR-8000E.T3**

**HEAVY  
DUTY**

TRIFÁSICO 220V/60Hz

**LINEA PREMIUM**

POTENCIA: 6.5 - 7 KW



CERTIFICADOS INTERNACIONALES



TECNOLOGÍA  
ITALIANA



AMPLIO  
STOCK DE  
REPUESTOS



SERVICIO  
POST VENTA  
CONSTANTE



AMPLIO  
STOCK DE  
PRODUCTOS



# BNR-8000E.T3

## DESCRIPCIÓN

El Generador Gasoliner BNR-8000E.T3 es una máquina ideal para trabajos de alta carga, con un potencia total de 7KW es ideal para evitar quedarse sin energía de manera repentina. Su modo de uso profesional permite ampliar su campo de trabajo siendo una alternativa funcional en obras, empresas o comercios. Así, podrás tener un respaldo en caso de que la electricidad deje de funcionar o se trabaje en sectores donde no haya corriente.

## DATOS TÉCNICOS

Modelo	<b>BNR-8000E</b>
Sistema de Encendido	<b>Encendido Eléctrico</b>
Potencia del motor	<b>420CC</b>
Fase	<b>Trifásico - 220V</b>
Voltaje	<b>220 V (100%)</b>
Frecuencia	<b>60 Hz</b>
Batería	<b>12 V</b>
Potencia Nominal	<b>6.5 KW</b>
Potencia Máxima	<b>7 KW</b>
Corriente Nominal	<b>38.6 A</b>
Ruido (Decibelios)	<b>78 dB</b>
Altitud Máxima de trabajo	<b>1000 m</b>
Tasa de distorsión de voltaje	<b>≤ 5 %</b>
Temperatura de ambiente	<b>≤ 40 °C</b>
Factor de Potencia	<b>Cos <math>\phi</math> : 0.8</b>
Grado de aislamiento	<b>F</b>
Acoples de conexión	<b>2 (Trifásico - Mono)</b>
Trabajo continuo (carga del 50 %)	<b>10 h</b>
Tanque de Combustible	<b>28 L</b>

<b>Dimensiones</b>	Alto	<b>57.7 cm</b>
	Largo	<b>73.7 cm</b>
	Ancho	<b>57.6 cm</b>
	Peso	<b>89 kg</b>

# BNR-8000E.T3

<b>MOTOR 420CC</b>	Modelo de motor	<b>BNR-420</b>	
	Tipo de motor	<b>Aire forzado, bicilindrico, 4 tiempos (OHV)</b>	
	Diámetro x Carrera	<b>90 x 66 mm</b>	
	Desplazamiento	<b>420 cc</b>	
	Índice de compresión	<b>8.5:1</b>	
	Potencia máxima Kw / HP	<b>11.9 Kw / 16 HP</b>	
	Sistema de Encendido	<b>Retráctil / Eléctrico</b>	
	Dirección de rotación	<b>En sentido antihorario (salida eje horizontal)</b>	
	Filtro de aire	<b>Elementos duales (papel o espuma)</b>	
	Tanque de combustible	<b>6.5 L</b>	
	Capacidad de aceite	<b>1.1 L</b>	
Sistema de lubricación	<b>Salpicadura forzada</b>		
Sistema de gobernador	<b>Control de velocidad mecánica</b>		
<b>Aplicaciones</b>	Aplicaciones y uso de la BNR-8000E	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Uso para construcción</li> <li>-Metalmecánica / soldadura</li> <li>-Equipos de precisión</li> </ul>	
	<b>Contenido</b>	Caja x unid. de la BNR-8000E.T3	<p>Incluye dentro de la caja del BNR-8000E.T3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Kit de instalación rápida.</li> <li>- 2 Tomacorrientes</li> </ul>